

EH060

ARCO
Industrial

ALTA PRODUTIVIDADE PARA OPERAÇÕES QUE NÃO PODEM PARAR.

A EH060 foi desenvolvida para operações que exigem velocidade, estabilidade e repetibilidade com máxima confiabilidade. Ideal para indústrias que buscam alta performance com integração total à sua linha de produção.



ALTA PRODUTIVIDADE

Projetada para operações contínuas e de alto desempenho.



OPERAÇÃO CONTÍNUA

Projetada para longos ciclos de produção sem paradas.



MÁXIMA ESTABILIDADE

Estrutura robusta e componentes de alta qualidade.



MENOR INTERVENÇÃO MANUAL

Automação inteligente que reduz ajustes manuais e intervenções operacionais.



ESCALABILIDADE PRODUTIVA

Compatível com diferentes formatos e velocidades de produção.



INTEGRAÇÃO COM OUTROS EQUIPAMENTOS

Comunicação e integração com sistemas e linhas de envase.

APLICAÇÕES E ESPECIFICAÇÕES

APLICAÇÕES



FARMACÊUTICO

Blisters, frascos, cartuchos com bula e fitas promocionais.



COSMÉTICOS

Perfumes, cremes, sérums e maquiagem.



SUPLEMENTOS

Cápsulas, pós, sachês, frascos, barras e suplementos.



ALIMENTÍCIO

Barras alimentícias, snacks e produtos embalados.



INDUSTRIAL

Componentes técnicos, kits, buchas e produtos especiais.



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Capacidade Produtiva	Até 60 CPM
Dimensional	4.000 x 1.500 mm
Peso	1.000 KG
Tensão Elétrica	3~220 60Hz
Potência Elétrica	32A
Consumo de Ar Comprimido	800 l/Min
Pressão de Ar Comprimido	6 BAR



ASSISTA À EH060
EM OPERAÇÃO



DIFERENCIAIS QUE GERAM RESULTADOS



ALTA PRODUTIVIDADE

Desenvolvida para operações que exigem velocidade, estabilidade e repetibilidade.



OPERAÇÃO INTUITIVA

Interface amigável e ajustes rápidos que facilitam o dia a dia da equipe.



MÁXIMA ESTABILIDADE

Estrutura robusta e componentes de alta qualidade para longa vida útil.



INTEGRAÇÃO TOTAL

Compatível com diversos equipamentos e sistemas de automação.



SEGURANÇA E CONFIANÇA

Atende às normas NR12 e padrões internacionais de segurança.



EH060: PERFORMANCE E CONFIABILIDADE PARA
MANTER SUA PRODUÇÃO SEMPRE EM MOVIMENTO.