

- Movimento intermitente
- Grande flexibilidade de formatos
- Processo automático com esteira de alimentação do produto ou semi automático através de inserção manual do produto
- Acionamento através de Servomotor e controlada por CLP e IHM
- Equipamento versátil para áreas cosmética, farmacêutica, alimentícia, química, peças automotivas
- Ideal para encartuchar frascos, ampolas, tubos, sachês, blisters, rolo de fita, peças, saquinhos
- Fechamento de 3 abas (encaixadas) ou 4 abas (hotmelt)
- Permite utilização de Cartuchos com fundo automático



# ENCARTUCHADEIRA VERTICAL EV-060

**ARMA, ENCHE E FECHA OS CARTUCHOS**

Formatos		Mínimo (A x B x H)	20 x 20 x 40 mm
		Máximo (A x B x H)	150 x 80 x 250 mm
Capacidade Produtiva		60 ciclos / minuto	
Tempo de Setup (Troca de Formato)		20 à 30 minutos	
Consumo Elétrico		4 KW/h	
Tensões Elétricas		220V / 380V	
Frequência Elétrica		60 Hz	
Pressão do Ar Comprimido		Mínimo 6 Bar	
Consumo de Ar Comprimido		230 l/min	
Peso Líquido		500 Kg	
Itens Opcionais		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esteira de Alimentação do produto</li> <li>• Conjunto de Colocação de Bulas pré-dobradas</li> <li>• Datador Inkjet</li> </ul>	